

七、报价明细表

(格式自拟)

项目编号：舞采公开采购-2024-15

项目名称：舞阳县食用菌现代农业产业园二期建设项目

标段：一标段

7.1.1 总体分析报价表

序号	项目	单位	规模数量	价格(单位:元)
一	食用菌公共品牌	项	1	600000
二	食用菌质量安全追溯体系	项	1	2591280
2.1	农产品质量安全追溯	项	1	2120000
2.2	食用菌产品质量安全检测中心	项	1	134580
2.3	食用菌农药残留快检室(10)点位	项	1	336700
三	食用菌交易推广平台	项	1	812000
合计				4003280.00

7.1.2 分项报价明细表

序号	建设/采购内容	技术参数	品牌型号	单位	规模数量	单价(单位:元)	总价(单位:元)
一、	食用菌公共品牌						600000
1	品牌策划	1、品牌命名; 2、市场与品牌分析 3、品牌核心价值提炼 4、品牌定位与规划 5、品牌广告语 6、品牌简介/故事	汉蓝定制	项	1	150000	150000
2	品牌形象设计	1、logo 设计 2、品牌基础部分设计标准字体规范标准色彩规范辅助图形规范标准组合规范 3、品牌应用部分设计办公应用办公形象服装服饰	汉蓝定制	项	1	80000	80000
3	ID 设计	1、ID 形象设计	汉蓝定制	项	1	90000	90000

		2、ID 基本形态 3 个（正面、侧面、背面） 3、ID 雕塑形象设计					
4	产品包装设计	1、产品体系规划 2、产品包装卖点提炼 3、香菇系列 4、菌类系列	汉蓝定制	项	1	100000	100000
5	宣传物料设计	1、品牌手册 2、品牌说明 PPT 3、品牌宣传折页 4、品牌/产品形象海报 5、户外高炮形象广告	汉蓝定制	项	1	50000	50000
	品牌文化输出	1、品牌形象网站网站总体规划、网站主页面设计、网站次页面规划设计、详情页面规划设计 2、品牌展示产业园区公共品牌标识品牌形象 ID（10 套） 3、线上活动策划、产品线策划	汉蓝定制	项	1	130000	130000
二、	食用菌质量安全追溯体系						2591280
2.1	农产品质量安全追溯						2120000

1	农产品生产 企业管理系 统	对生产主体进行备案, 开户, 赋权等功能, 为企业用户提供管 理、查询、赋权、修改以及密 码服务等功能。	汉蓝定制	套	1	180000	180000
2	数据权限管 理系统	包含数据字典预设, 数据权限, 角色定义, 权限设定, 菜单管 理, 数据权限, 角色权限, 部 门管理, 岗位管理等综合权限功 能, 系统支持自定义角色, 功能权限, 数据权限, 及日志管理。	汉蓝定制	套	1	220000	220000
3	数据中台管 理系统	提供整体数据中台运行情况的整体监控, 监控在线用户, 服务 器运行情况, 服务监控及缓存监控, 为数据运维人员提供服务 健康情况及服务器健康情况, 同时预防外部攻击, 对外部攻击 源做记录。服务器监控: 监控整个服务在服务器当中的运行情 况, 资源使用情况, 并记录在案, 如果服务中断, 作为判断依 据。数据监控: 数据源监控, 监控数据源链接及健康情况。Sql 监控: 监控 sql 数据运行情况, 及时发现占用资源大, 或长时 占用系统资源的 sql 语句。为系统优化做基础。Sql 防火墙监控: 监控系统数据受攻击情况, 提升服务安全性。Web 应用监控: 可 查最大并发监控, 等系统运行情况 session 监控: 监控 session 运行情况在线用户, 显示当前系统在线用户数量, 及用户信息,	汉蓝定制	套	1	450000	450000

		防止黑客攻击。服务监控：监控服务运行服务器资源使用情况及监控情况。					
4	生产活动管理系统	可提供全链条数据录入，支持图片录入，视频录入，录入的数据以电子化信息的形式保存在高可用关系型数据库中。系统提供简明易用的功能模块，供用户进行生产数据录入，农事活动录入，施肥用药，包装信息的录入	汉蓝定制	套	1	150000	150000
5	实时视频数据流系统	对接生产场地的视频信息，通过网络将场地的视频信息接入系统，系统可实时对生产场地生产情况进行监控，同时支持设备拉近、拉远、移动等操作，同时支持载图，视频录制，视频回放等功能。	汉蓝定制	套	1	250000	250000
6	农资投入品管理系统	提供农药，化肥，种子等农业投入品管理系统，提供统一的出入库管理，领用管理功能，提供信息化的统计分析内容，对产业投入品使用情况进行统计分析，协助企业降本增效。	汉蓝定制	套	1	250000	250000
7	公共服务查询系统	二维码生成功能模块，系统在采收完毕，并且完成包装后，由系统在后台通过算法自动生成二维码，市场用户通过扫描该二维码可以看到该产品从种植、生产、采收、检验检测，以及包装的所有信息，实现源头可追溯功能。系统支持针对系统用户	汉蓝定制	套	1	190000	190000

		的农药及农资管理用户可将入库记录，及使用记录形成电子化有存档。					
8	安全检测及合格证管理模块	<p>1、农产品质量安全检测检验子系统对检测数据进行数据挖、统计、智能分析和制表处理，可导出可打印，并能够按照多种查询条件精准查询。可按照合格率、超标率、检测数量进行统计，可按照柱状、线状、饼状图形显示，提供直观便捷的图形化显示。</p> <p>2、系统集成检测检查、种植主体、产地准出、追溯品种、追溯码查询、数据查询、统计分析、图表统计、同比环比、超标追溯等功能为一体。通过对各系统的数据进行集成，自动形成各类分析数据，用户根据自己需求，按照不同条件自由组合进行查询应用，实现能够实时直观对农产品的质量安全状况全面掌控，做到综合分析研判。</p> <p>3、合格证模块由每个生产经营主体进行业务数据录入，由于每个生产经营主体可能会生产多种规格的农产品，该功能模块允许生产经营主体录入多条数据。系统对录入的数据进行校验，并保存在数据库中。打印时可以选择打印模板，可以继续使用</p>	汉蓝定制	套	1	370000	370000

		原来的追溯码标签打印，打印模块与浏览器进行联动，调用指定的打印机进行标签打印。打印出来的标签上带有生产的产品信息，以及合格证信息。					
9	平台扩容模块	1、可支持省级、市级平台数据对接 2、可支持模块化系统升级 3、平台具备扩容性，具备多级账户，支持多用户自主申请。	汉蓝定制	项	1	30000	30000
10	其他模块	1、数据备份和恢复：确保对重要数据进行定期备份，并验证备份的完整性和可恢复性。在发生数据丢失或损坏时，可以快速恢复数据。 2、用户培训和支持：随着系统的升级，用户需要接受培训以适应新功能和操作方式。此外，提供及时的技术支持和故障排除也是非常重要的。 3、文档更新：随着系统的升级，相关文档（如操作手册、配置指南等）也需要相应更新，以使用户和管理员参考。	汉蓝定制	套	1	30000	30000
2.2	食用菌产品质量安全检测中心						134580
1	操作台	3米试验台；1个水槽；5个电源插座；2个实验凳 110℃高温，承重能力强、易清洗。台面四周加厚到 25mm，操作台面前缘上	汉蓝定制	套	2	3600	3600

		边圆弧收边。水龙头，带水槽。长度约 3000mm，宽度约 750mm，高约 800mm。					
2	智慧网格化 监管箱	<p>1. 操作系统：安卓系统 7.1</p> <p>★2. 触摸显示屏：32 寸曲面电容触摸显示屏。</p> <p>★3. 双摄像头：内置 800 万像素高清双目人脸识别摄像头和工业高清摄像头。 4. 打印机：热敏不干胶打印机，80mm，自动切纸，缺纸侦测。</p> <p>5. 二维码扫描枪：具备二维码扫描功能。</p> <p>★6. 身份证阅读器：具备身份证读取功能。</p> <p>★7. 手持便携式 PDA 智慧检测仪：1) 检测项目：可同时检测农药残留（有机磷和氨基甲酸酯类农药），可扩展检测菊酯类（氯氰菊酯，氟氯氰菊酯、苯氰菊酯、甲氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯），瘦肉精类（莱克多巴胺、沙丁胺醇、盐酸克伦特罗），呋喃类（唑酮、它酮、西林、妥因），添加剂类（甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、硼砂、吊白块等），重金属类（镉、铅），黄曲霉素类（B1、M1），转基因类（BtCry1Ab/Ac、CP4EPSPS），四环素类，磺胺类，内酰胺类，腐霉利，克百威，啉虫脒，毒死</p>	绿菜通 CL	台	1	42000	42000

	<p> 啤,孔雀石绿,氟虫腈,百菌清,氧氟沙星,喹诺酮,喹乙醇,氯霉素,赤霉素,红霉素,金霉素,呕吐毒素,土霉素,庆大霉素,青霉素,赭曲霉毒素,三聚氰胺,三氯苯氧乙酸,三氯杀螨醇,三唑醇和三唑酮,三唑磷,噻虫嗪,甲基异柳磷,杀螟硫磷,水胺硫磷,丙溴磷,滴滴涕,甲萘威,甲霜灵,替米考星,异丙威,异菌脲,罂粟壳,金刚烷胺,环丙沙星,多菌灵,非洲猪瘟,氟苯尼考,硫丹,氯苯氧乙酸钠,苄基腺嘌呤,阿维菌素,灭蝇胺,啉霉胺,吡虫啉,苯醚甲环唑,吡唑醚菌酯等超过 118 余项检测项目;检测品类包含:蔬菜、水果、畜禽、水产品、茶叶、中药及食品添加剂等。2)检测数据:检测完成后,带有地理坐标定位及检测卡结果图片的检测数据自动上传至后台系统中以完成统计分析汇总等功能;检测数据不可更改,一卡一码一数据。 </p> <p> ★8. GPS 地理位置:可定位检测地点,监管系统中可实时查询到上传检测数据的地理坐标定位(提供相关证明材料); </p> <p> ★9. 检测数据带判读照片:识别检测卡的照片和检测数据一起上传; </p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>★10. 网格化智慧监管：管辖区域实现网格化划分（区县-乡镇-村级服务站），网格管区与责任人挂钩通过农产品安全巡查机制、工作绩效考核机制，对每一网格实施动态、全方位管理，用户具备修改的功能。</p> <p>★11. 合格证自助开具：企业或个体户可以在一体机上注册账号，通过人脸识别、短信验证码、身份证扫描三种方式进行登录，然后根据系统记录，实现每一批次的农产品必须检测合格后才准出，并能当场自主开具“承诺达标合格证”。★12. 检测数据深度挖掘：对农产品按照地区、品种、时间、类别、生产单位等多项指标进行数据统计，并自动生成各项统计报表。还可展示本辖区内一周检测总批次，合格批次，不合格批次，合格率等。</p> <p>13. 具有禁限用农药的宣传展示功能。</p> <p>14. 展示辖区内企业信息（企业介绍、宣传视频、资质图片、产品图片等信息）</p> <p>15. 质量安全溯源查询：通过扫描合格证上的二维码，可追溯和查询该产品的各类质量安全信息。</p>					
--	---	--	--	--	--	--

3	农产品质量安全智慧监管箱	<p>主要技术参数:</p> <p>1. 手持便携式 PDA 智慧检测仪: 1) 检测项目: 可同时检测农药残留 (有机磷和氨基甲酸酯类农药), 可扩展检测菊酯类 (氯氰菊酯, 氟氯氰菊酯、苯氰菊酯、甲氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯), 瘦肉精类 (莱克多巴胺、沙丁胺醇、盐酸克伦特罗), 呋喃类 (唑酮、它酮、西林、妥因), 添加剂类 (甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、硼砂、吊白块等), 重金属类 (镉、铅), 黄曲霉素类 (B1、M1), 转基因类 (BtCry1Ab/Ac、CP4EPS), 四环素类, 磺胺类, 内酰胺类, 腐霉利, 克百威, 啉虫脒, 毒死蜱, 孔雀石绿, 氟虫腈, 百菌清, 氧氟沙星, 喹诺酮, 喹乙醇, 氯霉素, 赤霉素, 红霉素, 金霉素, 呕吐毒素, 土霉素, 庆大霉素, 青霉素, 赭曲霉毒素, 三聚氰胺, 三氯苯氧乙酸, 三氯杀螨醇, 三唑醇和三唑酮, 三唑磷, 噻虫嗪, 甲基异柳磷, 杀螟硫磷, 水胺硫磷, 丙溴磷, 滴滴涕, 甲萘威, 甲霜灵, 替米考星, 异丙威, 异菌脲, 罂粟壳, 金刚烷胺, 环丙沙星, 多菌灵, 非洲猪瘟, 氟苯尼考, 硫丹, 氯苯氧乙酸钠, 苄基腺嘌呤, 阿维菌素, 灭蝇胺, 啉霉胺, 吡虫啉, 苯醚甲环唑, 吡唑醚菌酯等超</p>	CL-BIII PLUS	台	1	16000	16000
---	--------------	---	--------------	---	---	-------	-------

	<p>过 118 余项检测项目；</p> <p>2) 检测数据：检测完成后，带有地理坐标定位及检测卡结果图片的检测数据自动上传至后台系统中以完成统计分析汇总等功能；检测数据不可更改，卡一码一数据。</p> <p>2. 无线蓝牙打印机：检测结果等相关信息通过蓝牙连接打印检测报告，食用农产品合格证（检测完成后打印合格证会自动加盖自检合格公章），打印巡查记录表。</p> <p>3. 便携式农药残留检测仪：可同时加热 12 个样品；含天平，塑料小烧杯，剪刀等。</p> <p>★4. GPS 地理位置：可定位检测地点，监管系统中可实时查询到上传检测数据的地理坐标定位（提供相关证明材料）；</p> <p>★5. 检测数据带判读照片：识别检测卡的照片和检测数据一起上传；</p> <p>6. 统计分析：根据时间查询样品名称、检测项目、抑制率等相关数据。7. OS:Android9.0。处理器：8 核 2.0GHz 高性能处理器。</p> <p>8. 显示屏 4.7 寸全视角高清触控大屏，1280*720 工业级高分辨率液晶电容触控屏。</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		<p>9. 摄像头：1300 万像素，具有拍照和二维码扫描功能。</p> <p>10. 蓝牙：Bluetooth 5.0。</p> <p>★11. 投标人或者其生产厂家，对蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药进行快速检测，对无农药 残留污染的韭菜、葱、萝卜、尖椒、番茄、茼蒿、黄瓜等 15 种容易出现假阳性蔬菜的酶抑制率，投标文件中提供国家级测试中心出具的解决假阳性比对库数据鉴定报告。</p> <p>★12. 检测报告：生产厂家提供省级及以上检测报告，要求常用检测项目的最低检测限达到如下要求：甲胺磷 1.5mg/kg，对硫磷 1.5mg/kg，水胺硫磷 3mg/kg，马拉硫磷 2mg/kg，氧化乐果 2 mg/kg，甲萘威 2 mg/kg，呋喃丹 0.02 mg/kg，乙酰甲胺磷 3mg/kg，敌敌畏 0.2mg/kg，敌百虫 0.1mg/kg，乐果 1 mg/kg，久效磷 2.5mg/kg，好年冬 1mg/kg，丙溴磷 0.5mg/kg，灭多威 0.2mg/kg。</p>					
4	离心机	<p>1、调速范围(rpm)：0~4000；</p> <p>2、容量(mL)：50×6；</p> <p>3、定时范围(min)：0~60；</p> <p>4、离心力(xg)：≥1685。加分配器 1 套</p>	TDL-400	台	1	2000	2000

5	恒温水浴锅	1. 孔数：2 2. 温控范围：室温-100℃ 3. 控温精度：≤±1℃ 4. LED 数码管	HH-2	台	1	800	800
6	粉碎机	容量：2.2 斤材料：304 全钢机身	ZG-L74A	台	1	280	280
7	移液枪	1-5ML、100-1000ul、5-50ul 各 1 把，带枪头各 1 包	定制	把	1	900	900
8	样品浓缩仪	1. 加热孔：12 孔 2. 孔深：55mm 3. 流量：0-36L/min 4. 加热范围：室温-100℃	YPNSY-12	台	1	2500	2500
9	纯水机	1、进水：自来水或地下水 TDS<1000ppm, 水压 0.1-0.4MPa; ★2、制水量 10 升/小时 (25℃), 出水流量 1.5-1.8L/Min(水箱储水时), 双向柱塞联动机构 (提供国家官方机构出具的第三方证明材料), 确保机器可连续供水; 并具有“实验室纯水器液位控制装置”, 防止系统漏水 3、出水水质: 3.1、标准双级反渗透, RO 纯水 (25℃) 电导率约 1-5 μs/cm, 在线监测, 优于实验用水标准 GB6682-2008 三级水标准;	优普 UPR-II-10T	台	1	25000	25000

	<p>★3.2、超纯化柱模块采用“一种超纯化柱用过滤网”工艺（提供国家官方机构出具的第三方证明材料），有效拦截水中杂质，维护水质稳定，UP 超纯水（25℃）电阻率：18.2MΩ·cm，在线监测，实验用水标准 GB6682-2008 一级水标准，重金属离子≤0.1ppb、微颗粒物≤1个/ml、微生物≤1cfu/ml、TOC<10ppb</p> <p>4、参数：台上式 420×600×600（mm），功率：160W，噪音：<40dba</p> <p>5、配备 20 升 PE 中间水箱和 15 升三级水储水箱，具有一种恒压水箱的双反净水系统（提供国家官方机构出具的第三方证明材料）</p> <p>★6、加强预处理：具有预处理检测装置（提供第三方机构出具的官方证明材料），优质填料有效监控祛除水中杂质</p> <p>7、双级反渗透：双泵双膜+中间水箱+储水箱，较单级工艺离子、有机物和热源含量更低；较筒装型双级 RO 系统产水水质更稳定，RO 膜总制水量可提高 1 倍以上；</p> <p>8、RO、UP 水水质在线监测，同时显示水质和水温，RO 膜自动冲洗功能，方便冲洗超纯水机</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		<p>★9、超纯化柱具有一种可确保纯化柱清洁的螺旋盖装置（提供第三方机构出具的官方证明材料），可确保超纯化柱内部清洁度，保证水质</p> <p>10、具有“ROHS”认证，保证安全性，系统自动保护功能，断电、缺水、低水压、满水停机保护，用水系统自动开机。</p> <p>11、具有“超纯水机水路控制模块”，智能循环抑菌系统，除菌抑菌同步进行</p> <p>12、UP取水口配备进口赛多利斯终端微滤器，UP取水口再次祛除微生物、细菌、颗粒物及杂质</p> <p>适用范围要求： 标准液制定、微生物检测、原子吸收/原子发射离子色谱等离子发射光谱高效液相色谱 质谱分析分子生物学实验、PCR实验等</p>					
10	打印机	<p>激光彩色打印机，支持无线加有线连接方式；具有打印、复印、扫描功能；黑白模式最佳打印分辨率：不小于 1200*1200dpi；彩色模式最佳打印分辨率：不小于 4800*1200dpi</p>	HP-Color Laser MFP178nw	台	1	3200	3200

11	单反拍摄机	<p>类型 wifi 相机：颜色黑；总像素 1800 万以上；有效像素 1600 万以上；传感器尺寸其他：传感器类型 CMOS；画幅 APS-C 画幅；分辨率 5472×3648 屏幕参数：液晶屏尺寸 3.0 英寸及以上；液晶屏比例其它；触摸屏支持；旋转屏不支持；普通对焦范围 5cm-无限远（广角）；85cm-无限远（长焦）；曝光控制；ISO 感光度自动，ISO125-ISO12800 以 1/3 级增减；曝光模式自动/P 程序/Tv 快门优先/Av 光圈优先/M 手动/C 用户自定义/混合式自动/SCN 特殊场景//短片性能参数：防抖功能双重防抖；快门 30-1/2000 秒；连拍功能支持；遥控功能支持；闪光灯参数；外接闪光灯内置闪光灯；存储及连接参数：存储介质 SD；数据接口 USB2.0 高速，HDMI 输出电池 NB-13L；电池类型锂电池外观参数：尺寸 98.0×57.9×31.3 毫米外观颜色黑银重量 206 克/182 克</p>	PowerShot G9X Mark II	台	1	5600	5600
----	-------	--	-----------------------	---	---	------	------

12	高清大屏	<p>一、整体设计</p> <p>1. 整机屏幕可视区域不低于 86 英寸（对角线）；整机采用一体化设计，外观简洁无任何可见内部功能模块连接线。</p> <p>2. 整机采用 UHD 超高清液晶屏，显示比例 16:9，分辨率 3840*2160，可视角度$\geq 178^\circ$。最大屏幕亮度$\geq 350\text{cd/m}^2$，符合国家 GB40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。（提供儿童青少年学习用品近视防控卫生要求认证并加盖厂家公章）</p> <p>3. 整机表面采用全物理防眩光钢化玻璃，钢化玻璃厚度$\leq 4\text{mm}$，钢化玻璃透过率$\geq 89\%$，表面硬度$\geq 9\text{H}$。（提供具有 CMA 和 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告）</p> <p>4. ★整机显示屏幕贴合方式采用全贴合工艺，屏幕保护玻璃与显示液晶屏组件无任何间隙，中间无空气介质，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。（提供具有 CMA 和 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告）</p> <p>5. ★整机屏幕采用无损 Gamma 技术，准确还原画面细节，确保</p>	京东方 N186FW	套	1	20000	20000
----	------	--	------------	---	---	-------	-------

	<p>师生观看画面不会因显示损耗导致视觉偏差。（提供国家级相关机构出具的技术证明文件复印件并加盖厂家公章）</p> <p>6. 整机屏幕灰阶≥ 256级，NTSC色域覆盖率不低于85%。（提供具有CMA和CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）</p> <p>7. 为保障整机色彩显示效果，需支持sRGB模式，且在sRGB模式下可做到高色准$\Delta E \leq 1.5$。（提供具有CMA和CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）</p> <p>8. ★整机采用直流背光源，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳。（提供具有CMA和CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）</p> <p>9. 整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415~455nm能量综合）/（整体蓝光400~500nm能量综合）$< 50\%$，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。</p> <p>10. ★屏幕结合光感调节，屏幕亮度与环境亮度的匹配曲线更加合理，能有效减轻视疲劳（提供国家医学权威机构出具的舒适度证明文件复印件并加盖厂家公章）。</p> <p>11. 为保障产品的稳定运行，制造商需具有强大的研发和生产能</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		<p>力，制造商本身具有液晶屏研发和生产技术，能提供完善的售后服务、技术培训服务，优惠的保修策略等服务。（提供相关证明并加盖厂家公章）</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

7ECA413B

13	信息采集终端	<p>1. CPU: ≥第十二代 Intel i5-12500 (3.0G/6 核)</p> <p>2. 主板: 不低于 Intel 670 系列芯片组, 主板与整机同品牌</p> <p>3. 内存: ≥8G DDR4, 2 个内存插槽</p> <p>4. 硬盘: ≥256GM. 2PCIe NVMe 固态硬盘+1T 硬盘</p> <p>5. 系统: 出厂预装正版 win11</p> <p>6. 声卡: 集成声卡, 前置麦克风耳机二合一通用音频接口</p> <p>7. 应用: 主板集成带加密功能的高速智能网络同传模块: 最大传输速度 7G/分钟; 可以以系统内任意一台电脑作为主控端; 带有网络传输登录认证和网络传输数据加密功能; 带断点续传功能, 增量拷贝功能, 支持临时增量部署; 能使发送端和接收端电脑很快恢复到增量以前状态; 智能定位导航: 可对多台接收端电脑进行定位和标号, 不受接收端发生移动 (换网口、网线) 影响而变化; 自动查找影响网络传输的故障机器; 硬盘复制功能: 支持小对大复制, 支持一对一、一对多传输; 带硬盘还原功能, 多种还原方式, 带分区属性的修改功能、支持共享分区和专属分区的自动清除, 支持文件系统清除功能; 网络断线自动恢复功能; 支持网络克隆, 最大支持传输台数 254 台;</p>	惠普 HP288G9 i5	台	1	5200	5200
----	--------	--	---------------	---	---	------	------

	<p>8. 接口：≥8 个 USB 端口（含 6 个 USB3.2）；前置：1 个耳机/麦克风 3.5MM 标准二合一插孔组合模块；后置：1 个 HDMI 端口；1 个 VGA 端口；1 个音频线路输入端口；1 个音频线路输出端口；1 个电源接口；1 个 RJ-45 端口；</p> <p>9. 机箱：≥15.6 升标准机箱，免工具维护，机箱内置音箱</p> <p>10. 电源：≥180W 节能环保电源，具有不低于 90% 国家典型能耗认证；</p> <p>11. 键鼠：USB 键盘和 USB 鼠标</p> <p>12. 显示器：≥同品牌 21.45 寸液晶显示器，1920*1080 分辨率，标配 VGA+HDMI 接口</p> <p>13. 服务：提供生产厂商三年（含显示器）免费上门保修服务承诺，可通过 400 电话查询主机、显示器的保修期限</p> <p>14. 产品认证：节能、环保认证；具有无故障运行时间不低于 100 万小时认证（以国家电子计算机质量监督检验中心出具的为准）；具有 CNAS 认可的数据接口认证（USB 接口接触电流不大于 20uA）；厂商服务具有 4PS、27001 认证和 ISO20000 认证，以上认证须提供证书复印件加盖厂商公章。</p>					
--	---	--	--	--	--	--

14	抽样 IPA	8 寸、搭载抽样检测 app	东集 Pad Air-2.0Q8-11	台	1	3500	3500
15	冰柜	100 升及以上，带电子控温，带数显，变频	美的 BCD-112CM	台	1	1200	1200
16	监控系统	全彩黑光 400 万定点摄像机，网线，路由器等设备	DS-2CD3T46WDV3-I3	套	1	1300	1300
17	其他安装设备	设备安装调试培训，相关配件网线、打印机、交换机等。	定制	套	1	1500	1500
2.3	食用菌农药残留快检室（10）点位						336700
1	农产品质量安全智慧监管箱	<p>主要技术参数：</p> <p>1. 手持便携式 PDA 智慧检测仪：1) 检测项目：可同时检测农药残留（有机磷和氨基甲酸酯类农药），可扩展检测菊酯类（氯氰菊酯，氟氯氰菊酯、苯氰菊酯、甲氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯），瘦肉精类（莱克多巴胺、沙丁胺醇、盐酸克伦特罗），呋喃类（唑酮、它酮、西林、妥因），添加剂类（甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、硼砂、吊白块等），重金属类（镉、铅），黄曲霉素类（B1、M1），转基因类（BtCry1Ab/Ac、CP4EPSPS），四环素类，磺胺类，内酰胺类，腐霉利，克百威，啉虫脲，毒死蜱，孔雀石绿，氟虫腈，百菌清，氧氟沙星，喹诺酮，喹乙醇，氯</p>	CL-BIII PLUS	台	10	16000	160000

	<p>霉素,赤霉素,红霉素,金霉素,呕吐毒素,土霉素,庆大霉素,青霉素,赭曲霉毒素,三聚氰胺,三氯苯氧乙酸,三氯杀螨醇,三唑醇和三唑酮,三唑磷,噻虫嗪,甲基异柳磷,杀螟硫磷,水胺硫磷,丙溴磷,滴滴涕,甲萘威,甲霜灵,替米考星,异丙威,异菌脲,噻粟壳,金刚烷胺,环丙沙星,多菌灵,非洲猪瘟,氟苯尼考,硫丹,氯苯氧乙酸钠,苄基腺嘌呤,阿维菌素,灭蝇胺,啉霉胺,吡虫啉,苯醚甲环唑,吡唑醚菌酯等超过 118 余项检测项目;</p> <p>2) 检测数据:检测完成后,带有地理坐标定位及检测卡结果图片的检测数据自动上传至后台系统中以完成统计分析汇总等功能;检测数据不可更改,一卡一码一数据。</p> <p>2. 无线蓝牙打印机:检测结果等相关信息通过蓝牙连接打印检测报告,食用农产品合格证(检测完成后打印合格证会自动加盖自检合格公章),打印巡查记录表。</p> <p>3. 便携式农药残留检测仪:可同时加热 12 个样品;含天平,塑料小烧杯,剪刀等。</p> <p>★4. GPS 地理位置:可定位检测地点,监管系统中可实时查询到</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>上传检测数据的地理坐标定位（提供相关证明材料）；</p> <p>★5. 检测数据带判读照片：识别检测卡的照片和检测数据一起上传；</p> <p>6. 统计分析：根据时间查询样品名称、检测项目、抑制率等相关数据。7. OS:Android9.0. 处理器：8核 2.0GHz 高性能处理器。</p> <p>8. 显示屏 4.7 寸全视角高清触控大屏，1280*720 工业级高分辨率液晶电容触控屏。</p> <p>9. 摄像头：1300 万像素，具有拍照和二维码扫描功能。</p> <p>10. 蓝牙：Bluetooth 5.0。</p> <p>★11. 投标人或者其生产厂家，对蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药进行快速检测,对无农药 残留污染的韭菜、葱、萝卜、尖椒、番茄、茼蒿、黄瓜等 15 种容易出现假阳性蔬菜的酶抑制率，投标文件中提供国家级测试中心出具的解决假阳性比对库数据鉴定报告。</p> <p>★12. 检测报告：生产厂家提供省级及以上检测报告，要求常用检测项目的最低检测限达到如下要求：甲胺磷 1.5mg/kg，对硫磷 1.5mg/kg，水胺硫磷 3mg/kg，马拉硫磷 2mg/kg，氧化乐果 2</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		mg/kg, 甲萘威 2 mg/kg, 呋喃丹 0.02 mg/kg, 乙酰甲胺磷 3mg/kg, 敌敌畏 0.2mg/kg, 敌百虫 0.1mg/kg, 乐果 1 mg/kg, 久效磷 2.5mg/kg, 好年冬 1mg/kg, 丙溴磷 0.5mg/kg, 灭多威 0.2mg/kg。					
2	恒温水浴锅	1. 孔数: 2 2. 温控范围: 室温-100℃ 3. 控温精度: ≤±1℃ 4. LED 数码管	HH-2	台	10	800	8000
3	粉碎机	容量: 2.2 斤材料: 304 全钢机身	ZG-L74A	台	10	280	2800
4	移液枪	1-5ML、100-1000ul、5-50ul 各 1 把, 带枪头各 1 包	定制	把	10	900	9000
5	样品浓缩仪	1. 加热孔: 12 孔 2. 孔深: 55mm 3. 流量: 0-36L/min 4. 加热范围: 室温-100℃	YPNSY-12	台	10	2500	25000
6	信息采集终端	CPU: ≥第十二代 Intel i5-12500(3.0G/6 核) 主板: 不低于 Intel 670 系列芯片组, 主板与整机同品牌 内存: ≥8G DDR4, 2 个内存插槽 硬盘: ≥256GM. 2PCIe NVMe 固态硬盘+1T 硬盘 系统: 出厂预装正版 win11	惠普 HP288G9	台	10	5200	52000

	<p>声卡：集成声卡，前置麦克风耳机二合一通用音频接口</p> <p>应用：主板集成带加密功能的高速智能网络同传模块：最大传输速度 7G/分钟；可以以系统内任意一台电脑作为主控端；带有网络传输登录认证和网络传输数据加密功能；带断点续传功能，增量拷贝功能，支持临时增量部署；能使发送端和接收端电脑很快恢复到增量以前状态；智能定位导航：可对多台接收端电脑进行定位和标号，不受接收端发生移动（换网口、网线）影响而变化；自动查找影响网络传输的故障机器；硬盘复制功能：支持小对大复制，支持一对一、一对多传输；带硬盘还原功能，多种还原方式，带分区属性的修改功能、支持共享分区和专属分区的自动清除，支持文件系统清除功能；网络断线自动恢复功能；支持网络克隆，最大支持传输台数 254 台；</p> <p>接口：≥8 个 USB 端口（含 6 个 USB3.2）；前置：1 个耳机/麦克风 3.5MM 标准二合一插孔组合模块；后置：1 个 HDMI 端口；1 个 VGA 端口；1 个音频线路输入端口；1 个音频线路输出端口；1 个电源接口；1 个 RJ-45 端口；</p> <p>机箱：≥15.6 升标准机箱，免工具维护，机箱内置音箱</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		<p>电源：≥180W 节能环保电源，具有不低于 90%国家典型能耗认证；</p> <p>键鼠：USB 键盘和 USB 鼠标</p> <p>显示器：≥同品牌 21.45 寸液晶显示器，1920*1080 分辨率，标配 VGA+HDMI 接口</p> <p>服务：提供生产厂商三年（含显示器）免费上门保修服务承诺，可通过 400 电话查询主机、显示器的保修期限</p> <p>产品认证：节能、环保认证；具有无故障运行时间不低于 100 万小时认证（以国家电子计算机质量监督检验中心出具的为准）；具有 CNAS 认可的数据接口认证（USB 接口接触电流不大于 20uA）；厂商服务具有 4PS、27001 认证和 ISO20000 认证，以上认证须提供证书复印件加盖厂商公章。</p>					
7	监控系统	400 万定点摄像机，网线，路由器等设备	DS-2CD3T46WDV3-I3	套	10	1300	13000
8	操作台	3 米试验台；1 个水槽；5 个电源插座；2 个实验凳 110℃高温，承重能力强、易清洗。台面四周加厚到 25mm，操作台面前缘上边圆弧收边。水龙头，带水槽。长度 3000mm，宽度 750mm，高 800mm。	定制	张	10	3600	36000

9	保鲜柜	约 100 升，2-15 度控温	LC-118	台	10	900	900
10	胶体金检测卡	其中农残类可以检测单项胶体金卡：菊酯类，水胺硫磷，百菌清，毒死蜱，多菌灵等（100次）	胶体金检测卡	批	10	1500	15000
11	其他安装调试	设备安装调试培训，相关配件网线、合格证打印机、交换机等。	定制	项	10	1500	15000
三、	食用菌交易推广平台						812000
1	信息中心系统	<p>主要提供的系统及功能有：信息发布系统，技术品类发布，名优推介品种信息，企业展示</p> <p>1. 市场行情信息，提供市场行情信息发布与展示的窗口，可发布与市场信息相关的图片、文字及视频信息，让公众应用此系统，随时可了解食用菌的信息和数据。</p> <p>2. 政策信息，发布与食用菌产业信息的图片、文字及视频信息，如行业动态、相关政策、通知公告等；可了解食用菌的相关政策和行业动态等信息。</p> <p>3、产品技术信息，更新展示最新的食用菌种植技术和生产要点，提供产品技术支撑；</p> <p>4、品种信息，首页展示优质食用菌产品品种信息及品种特点等</p>	汉蓝定制	套	1	300000	300000

		<p>情况，引导食用菌发展：</p> <p>5、企业展示，对优质企业在首页做重点展示，点击相应企业可查看企业的详细信息情况，后台可维护企业信息；</p> <p>6、名优产品展示，对消费者认可，评价较高的农产品，在首页进行展示，并自动链接对应电商交易平台，从而达到拓展农产品销售渠道，提高产品营销力的作用；</p>					
2	交易平台	<p>1、商品分类：系统支持商品的多级分类查询，用户可按照不同的商品分类来浏览商品</p> <p>2、商品详情：可查看产品信息，提供图片预览功能，在线订购功能；</p> <p>3、会员注册：支持会员快速注册；</p> <p>4、全文检索：系统支持商城里的商品全文检索，通过输入简单的关键字快速查找需要的商品；</p> <p>5、优惠促销：系统支持多种优惠促销活动管理，增加商城的用户粘性和活跃度。</p> <p>6、商品管理功能：可进行商品的上架和下架管理功能，商品多级类目管理、商品售价管理、商品类型、商品分类、基础信息、</p>	汉蓝定制	项	1	350000	350000

		<p>商品详情等功能的实现，提供商品的全文检索功能；</p> <p>7、商品分类管理：系统支持多级分类管理，支持品牌列表管理；</p> <p>8、商家店铺入驻管理：会员注册会员，审核通过后，可店铺入驻商家，提供商家的相关认证信息等入驻商城；</p> <p>9、店铺审核管理：对入驻的店铺商家进行审核；</p> <p>10、店铺列表管理：对入驻的商家进行多条件维度的查询、支持编辑、查看、店铺状态的管理</p> <p>11、会员统计管理：支持对不同时间段的会员增长趋势进行统计分析，支持快捷方式的时间段查询，并通过图表、列表不同的展现方式直观展现出客户的增长趋势</p> <p>12、订单统计管理：对客户的订单量、订单金额进行统计分析。并分析出不同时间段的交易趋势，提供给客户决策；</p> <p>13、商品统计管理：对不同时间段的热门商品的订单数量和订单额进行统计分析，支持快捷方式的时间段查询。</p>					
3	LED 大屏	<p>P1.86LED 全彩屏约 8 平方，配移动主机、音箱等功放系统</p> <p>1. 产品规格：PH1.86；</p> <p>2. 像素点间距：$\leq 1.86\text{mm}$；</p>		套	1	110000	110000

	<p>3. 像素密度≥ 288906 点/m^2;</p> <p>4. 模组尺寸: 320mm\times160mm;</p> <p>5. 模组分辨率$\geq 172*86$;</p> <p>6. 箱体平整度≤ 0.05;</p> <p>7. 支持单点亮度矫正, 单点颜色矫正;</p> <p>8. 白平衡亮度(nit)≥ 800;</p> <p>9. 色温(k)介于 2000~15000;</p> <p>10. 水平/垂直视角$\geq 160^\circ$;</p> <p>11. 亮度均匀性$\geq 98.3\%$, 色度均匀性介于± 0.003 Cx, Cy 内;</p> <p>12. 对比度$\geq 8000:1$;</p> <p>13. 最佳视距(m)为 1.5m-3m 之间;</p> <p>14. 刷新率$\geq 3840HZ$;</p> <p>15. 换帧频率为 60HZ ;</p> <p>16. 灰度等级为灰度(bit) 14~16;</p> <p>17. 模组驱动方式为恒流驱动;</p> <p>18. 使用寿命≥ 200000 小时;</p> <p>19. 投标产品需提供中国节能产品认证证书 (CQC) ;</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>20. 投标产品需提供 CCC 认证证书;</p> <p>21. 共阳产品: 峰值: $\leq 450\text{W}/\text{m}^2$, 平均: $\leq 140\text{W}/\text{m}^2$, 带电黑屏的睡眠功率密度: $\leq 50\text{W}/\text{m}^2$ 22. 共阴产品: 峰值: $\leq 400\text{W}/\text{m}^2$, 平均: $\leq 125\text{W}/\text{m}^2$, 带电黑屏的睡眠功率密度$\leq 80\text{W}/\text{m}^2$</p> <p>23. 灯珠色域满足 16bit, 281 万亿色, 支持 BT. 2020、DCI. P3、BT. 709、sRGB 等多种色域转换</p> <p>24. 产品控制系统可实现 gamma 校正设置, 具备红绿蓝 γ 校正曲线, 用户可根据要求自行调整, 通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵来实现显示效果的不断改善, 各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等, 均符合广电级标准</p> <p>25. 中央法线上亮度=100cd/m² 白场时, 水平视角 80° 时亮度衰减率$\leq 10\%$, 垂直视角 60° 时亮度衰减率$\leq 10\%$</p> <p>26. 符合“SJ/T11141-2017LED 显示屏通用规范”、“SJ/T11281-2017 发光二极管 LED 显示屏测试方法”, 具备消除鬼影和拖尾功能</p> <p>27. 产品符合 IEC 62471:2006 标准的光生物安全及蓝光危害评</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		<p>估检测的无危害类要求（豁免级），具备防蓝光护眼模式；（提供 28. CNAS, MA, ILAC-MRA 认证的第三方检测报告）</p> <p>29. 平均无故障使用时间不低于 200000 小时；（提供 29. CNAS, MA, ILAC-MRA 认证的第三方检测报告）</p> <p>30. 像素坏点率$\leq 1/100000$，无连续失控点；（提供 CNAS, MA, ILAC-MRA 认证的第三方检测报告）；</p> <p>31. 3A 级诚信经营示范单位等级证书 32. 诚信企业家证书</p> <p>33. 中国节能环保产品</p>					
4	产品展示区	定制多层菌菇造型一体展示柜，定制 4 米展架、室内 2 套文化展示产品及公共品牌标识。	汉蓝定制	项	1	12000	12000
5	展示牌	户外产业园交易中心展示牌双立柱式 2*4, 包含基础及展示内容制作	汉蓝定制	项	1	7000	7000
6	台式直播机	处理器： \geq Intel i7-13700；主板：不低于 Intel 670 芯片组；内存： \geq 32G 内存 DDR4 3200MHz，提供双内存槽位；硬盘： \geq 1T SSD；显卡：独立显卡 1060 以上；显示器： \geq 32 英寸, 1920*1080 分辨率，网卡：有线千兆网卡；键鼠：原厂有线键盘和鼠标，	惠普 HP288G9 i7	台	1	4500	4500

		<p>配黑色鼠标垫；接口：DP*1，HDMI*1，USB*8；★电源：≥350W</p> <p>具有国家典型能耗不低于 90%认证须提供证书复印件加盖厂商公章机箱：带防盗功能的立式机箱；扩展性：≥1 个 PCIEx1，≥1 个 PCIE x16，≥1 个全高 PCI；系统：出厂预装正版 64 位 win11 操作系统；★产品具备中国强制性产品认证（3C 认证）节能、环保认证；无故障运行时间不低于 105 万小时认证，噪音小于 10.5 分贝，具有 CNAS 认可的数据接口认证(USB 接口接触电流不大于 20uA) 以上认证须提供证书复印件加盖厂商公章。</p> <p>★生产厂商整机（含显示器）三年免费上门保修，厂家在当地有维修站，须提供服务站地址、联系人和电话等信息，提供厂家大客户专家专人 400 或 800 售后服务热线电话，生产厂商出具的针对本项目的授权及售后服务承诺函。</p>					
7	UPS 电源	2000VA/1800W	PD1102S	台	1	2300	2300
8	补光灯	环形美颜补光灯 1 台、柔光球补光灯 2 台、人像高速高亮补光灯 1 台、LED 聚光挡板补光灯 1 台	硕图 BG	项	1	3800	3800
9	网络高清一体机	43 寸，8+128，包含推车	松冠 43	台	1	3900	3900

10	移动直播机器	128 内存, 支持 5G 网络	SH-S7	台	2	4200	8400
11	声卡麦克风	声卡主机+充电线+音频线*3+话筒+话筒线+话筒架(或夹)+话筒架+耳塞(收纳包)+铝箱	魅声 G9	套	1	3900	3900
12	数字背景软件	支持背景自主切换, 场景切换、画中画、音频混合。	汉蓝定制	项	1		
13	直播云台	360 度智能全自动旋转跟拍云台 AI 人脸识别追踪拍摄防抖	SMOOTH 5S AI	台	1	1200	1200
14	直播见其他辅材	提词器*1、路由器*1、处理器、直播手机三脚架*2、手机夹*2、三脚架小云台*1、落地话筒 支架*1、话筒支架*2、桌面话筒架*2、耳机*2、插线板、充电宝*4、各种视频音频线材和转接头	定制	项	1	5000	5000
合计							4003280